




MODELO 75F

Extintor de Agua + AFFF de 6L

MODELO	75F
Entidad de Certificación	BUREAU VERITAS
Nº Certificado	ES039360
Altura	445 mm
Diámetro	160 mm
Capacidad	6 litros
Agente Extintor	Agua + aditivos
Agente Impulsor	Nitrógeno
Manómetro	Latón
Soporte	Metálico para pared
Temperatura Servicio	+5°C / +60°C
Presión Servicio a 60°C (PS)	15 Bar
Presión Servicio a 20°C	13 Bar
Presión Prueba (PT)	21 Bar
Eficacia	21A 183B
Soldadura	Parte inferior del cilindro
Collarín superior	Alta seguridad

Recargas España



<p>Extintor de agua + aditivos para fuegos de clase A, B y F, que gracias a su aditivo a partir de tensoactivos fluorados e hidrocarbonados, disolventes, y sales ignifugantes forma una película acuosa que evita el contacto del combustible con el oxígeno y ayuda a prevenir su evaporación. Además, el agua contenida en la espuma produce un efecto refrigerante. La ventaja de este producto frente a uno que sea únicamente AFFF es que el contenido de sales ignifugantes actúa impidiendo la reignición</p>	<p>de la parte extinguida en los fuegos de clase A, sellando la brasa.</p> <div data-bbox="488 636 719 1115" data-label="Image"> </div> <p>Fácil recarga: el extintor de agua de 6 litros TH-6L, es un aparato de gran sencillez en las operaciones de mantenimiento y recarga. No requiere de ningún útil distinto a los empleados para los extintores de polvo y precisa tan sólo de 5,4 l. de agua corriente y 0,6 l del espumógeno adecuado. Su manguera con boquilla difusora la hace muy adecuada para acometer con gran eficacia los fuegos de clase B. Cilindro de acero revestido interiormente con PVC y pintado con pintura epoxyp o li é s t e r r o j o RAL3000, válvula y manómetro de latón.</p>	<p>Datos técnicos: Altura 445 mm Diámetro 160 mm Capacidad 6 litros Agente extintor Agua +aditivos Manómetro Latón Presión de servicio (20°) 13 bar Presión de prueba 21 bar</p>	
<p>Fuegos Clase F El extintor de agua de 6 litros (TH-6L) está ensayado y certificado para la eficacia en Fuegos Clase F, que comprenden todos aquellos generados por la combustión de aceites y grasas animales y vegetales; alcanzando, además, la máxima eficacia especificada por la norma, es</p>	<p>decir 75 F. Es el aparato idóneo para fuegos de clase F, dado que la norma EN 3-7 considera peligroso el empleo de extintores de polvo polivalente o CO2 para los fuegos en cocinas y similares.</p>	<p>Producto Certificado BUREAU VERITAS ES 039360</p>	<p>Puntos de interés especial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% biodegradable. No deja residuos tras su empleo. • Evita daños en la propiedad y en los materiales. • Eficaz para fuegos de cocina (Clase F) • Idóneo para lugares de pública concurrencia al no provocar pánico ni nubes de polvo durante su empleo.

Recargas España

C/ Socuellamos, nº 14 Nave 7
13005 Ciudad Real
Telf./Fax 926211767